

DURAPRO®

AF0034

ZERO^{*}
UF

Adhésif Parqueterie pré-vernie



DURA PRO AF 0034 est un adhésif à haute teneur en solides à base de latex employée pour la pose directe de parqueterie mosaïque pré-vernie de 12"x12" en érable, chêne ou merisier sur le contreplaqué de grade pour plancher T&G ou béton durci, soit à l'étage ou en bas du niveau du sol.





AF0034

Adhésif pour parqueterie pré-vernie

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURA PRO AF 0034 est un adhésif à haute teneur en solides à base de latex employée pour la pose directe de parqueterie mosaïque pré-vernie de 12"x12" en érable, chêne ou merisier sur le contreplaqué de grade pour plancher T&G ou béton durci, soit à l'étage ou en bas du niveau du sol.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Prise rapide
- Excellent adhésion
- Ininflammable
- VOC conforme

PRÉPARATION

Les sous-planchers doivent être stable, linéaire, poreux, propre, sec et libre de contaminants. L'adhésif et le revêtement de bois (déballé) doivent être à la température de la pièce (20°C) 24 heures avant, pendant et après l'installation. Les meilleurs liens sont obtenus lorsque le contenu en humidité du bois est entre 8% et 12%; le béton doit être bien durcit, exempt d'humidité et de pression hydrostatique.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Étaler l'adhésif avec une truelle dentée en V de 5 mm (3/16") tenue à un angle de 45°. Étendre l'adhésif uniformément sur une surface pouvant être recouverte en 10 minutes. Laissez un espace minimum de 6 mm (1/4") découvert le long des murs et structures permanentes pour permettre l'expansion du bois. Mettre en place le parquet en le pressant dans l'adhésif soit avec un mallet de caoutchouc ou en marchant pas à pas plusieurs fois dans toutes les directions. Vérifier le transfert d'adhésif à l'endos du parquet. Laisser sécher 24 heures avant de circuler ou déplacer les meubles.

POUVOIR COUVRANT

Approximatif 2 m²/L (80 pi.ca./gallon)

ATTENTION

Se référer aux recommandations du fabricant de plancher de bois pour la pose, le jeu de dilatation requis et les instructions d'installation détaillées. La température de la pièce doit être maintenue à 20°C et à une humidité relative entre 35% et 55%, une semaine avant l'installation et par après. Pour usage intérieur seulement. Pour les sous-sols ou endroits sous le niveau du sol, un faux-plancher par-dessus un coupe-vapeur est requis.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Viscosité | 25 - 26 McPs (6/20 rpm/25°C) |
| Solides | 70% - 72% |
| Couleur | Blanc crème |
| Odeur | Très légère |
| Poids spécifique | 1.35 ± 0.02 |
| pH | 6.5 - 7.5 |
| Résistance à l'eau | Excellente (une fois séché) |
| Temps d'exposition à l'air | 10 - 15 minutes |
| VOC calculé | 1.2 g / L |

RESTRICTIONS

AF 0034 n'est pas recommandé pour les planchers d'ingénierie, les planchers laminés et les bois exotiques. Ne doit pas être employé sur les panneaux de particules.

NETTOYAGE

Laver les mains, les outils et l'excédant d'adhésif avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit sèche. Si la colle a séché, nettoyer avec de l'essence minérale avec précaution. Sur les matériaux encollés, gratter et sabler l'excès.

ENTREPOSAGE

La durée de vie du produit est de 18 mois dans le contenant original non-ouvert à la température de la pièce. Ce produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C.

PRÉCAUTIONS

Ce produit est non classifié dangereux selon le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (RPPCC). Note à l'utilisateur professionnel: se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus amples renseignements.

ENVIRONNEMENT

Rencontre les normes COV pour les adhésifs et scellants en place à la date de production. *Ce produit ne contient aucune urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

EMBALLAGE

| UPC | Format | Unités par carton | Unités par rangée | Unités par palette |
|--------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 058751340104 | 950 ml | 6 | 72 | 432 |
| 058751343785 | 3.78 L | 2 | 20 | 100 |
| 058751340159 | 15.0 L | 1 | 12 | 36 |



AF0034

Adhésif pour parqueterie pré-vernée

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits, et les recommandations sont basées sur des essais et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés ou par des acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

DATE

Avril 2017



PRODUCT CERTIFIED FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRIBUTES EVALUATED.
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES
ÉVALUÉS. UL.COM/EL
UL2762